

GOCAR55



Caricabatteria portatile per la carica di tutti i tipi di accumulatori. Leggeri, potenti e sicuri. Sono dotati di amperometro per la visualizzazione della corrente di carica e protetti contro sovraccariche e inversione di polarità.

CODICE	GOCAR55
Alim.Monofase	230 volt
Frequenza	50/60 Hz
Tens. di carica	6-12 volt
Pot. assorbita	85 watt
Corr. di carica Efficace (12V)	0.43 Amp
Corr. di carica Media EN60335	9(6V) 9(12V) Amp
Dimensioni mm	195x100x195
Peso	1,7 kg
Fusibili	1x7,5A

FAST-18



FAST-25



FAST-30



CEMONT

Caricabatteria portatile per la carica di tutti i tipi di accumulatori. Leggeri, potenti e sicuri. Sono dotati di amperometro per la visualizzazione della corrente di carica e protetti contro sovraccariche e inversione di polarità.

COD.	FAST-18	FAST-25	FAST-30
Alim. Monofase	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Frequenza	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Tens. di carica	12-24 Volt	12-24 Volt	12-24 Volt
Pot. assorbita	460 Watt	460 Watt	980 Watt
Reg. di carica N°	3	3	3
Corr. di carica Efficace(12V)	15A	17A	22A
	8A	25A	30A
Corr. di carica Media EN60335	10 A	12A	15A
	13 A	16A	25A
Capacità nominale	190 Ah	240 Ah	240 Ah
Dim. mm	345x	345x	370x
	235	235	250
	x225	x225	x250
Peso	7,5 kg	13,5 kg	15 kg

VELOX420



VELOX650



VELOX120T



CEMONT

Caricabatteria/avviatori professionali carrellati per la carica di accumulatori e l'avviamento rapido di veicoli. Una vasta gamma per ogni esigenza di carica e l'avviamento di scooter, moto, auto trattori, camper, furgoni e camion con motore diesel che benzina. Consentono la carica normale, carica rapida e avviamento rapido. Sono dotati di amperometro per la visualizzazione dello stato di carica e avviamento e sono protetti contro sovraccariche e inversioni di polarità.

CODICE	VELOX420	VELOX650	VELOX1200T
Alim.Trifase	-	-	230-400Volt
Alim.Monofase	230Volt	230Volt	-
Frequenza	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Tens. di carica	12-24Volt	12-24Volt	12-24Volt
Corr.carica efficace	38Amp	66Amp	165Amp
Corr. di carica media EN60335-2-29	34Amp	60Amp	160Amp
Corr. di avviamento 0Volt	400Amp	650Amp	1250Amp
Potenza max assorbita Carica/avviamento	1/8,4Kw	1,8/15Kw	5/29Kw
Fusibile minio con precarica	16Amp	16Amp	16Amp
Capacità nominale di riferimento Ah-15h	430	700	2200
Batteria Avviabile min/man	65-100Ah	150-240Ah	240Ah
Dimensioni mm	360x670x380	350x750x320	470x800x360
Peso	15kg	24,2kg	43kg
Fusibili	50Ax1+80Ax1	100Ax2	100Ax4