

GOCAR55



Caricabatteria portatile per la carica di tutti i tipi di accumulatori. Leggeri, potenti e sicuri. Sono dotati di amperometro per la visualizzazione della corrente di carica e protetti contro sovraccariche e inversione di polarità.

CODICE	GOCAR55
Alim.Monofase	230 volt
Frequenza	50/60 Hz
Tens. di carica	6-12 volt
Pot. assorbita	85 watt
Corr. di carica Efficace (12V)	0,43 Amp
Corr. di carica Media EN60335	9(6V) 9(12V) Amp
Dimensioni mm	195x100x195
Peso	1,7 kg
Fusibili	1x7,5A

FAST-18



FAST-25



FAST-30



Caricabatteria portatile per la carica di tutti i tipi di accumulatori. Leggeri, potenti e sicuri. Sono dotati di amperometro per la visualizzazione della corrente di carica e protetti contro sovraccariche e inversione di polarità.

COD.	FAST-18		FAST-25		FAST-30	
Alim. Monofase	230 Volt		230 Volt		230 Volt	
Frequenza	50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz	
Tens. di carica	12-24 Volt		12-24 Volt		12-24 Volt	
Pot. assorbita	460 Watt		460 Watt		980 Watt	
Reg.di carica N°	3		3		3	
Corr. di carica Efficace(12V)	15A	12V	17A	12V	22A	12V
	8A	24V	25A	24V	30A	24V
Corr. di carica Media EN60335	10 A	12V	12A	12V	15A	12V
	13 A	24V	16A	24V	25A	24V
Capacità nominale	190 Ah		240 Ah		240 Ah	
Dim. mm	345x		345x		370x	
	235		235		250	
	x225		x225		x250	
Peso	7,5		13,5		15	
	kg		kg		kg	

VELOX420



VELOX650



VELOX120T



Caricabatteria/avviatori professionali carrellati per la carica di accumulatori e l'avviamento rapido di veicoli. Una vasta gamma per ogni esigenza di carica e l'avviamento di scooter, moto, auto trattori, camper, furgoni e camion con motore diesel che benzina. Consentono la carica normale, carica rapida e avviamento rapido. Sono dotati di amperometro per la visualizzazione dello stato di carica e avviamento e sono protetti contro sovraccariche e inversioni di polarità.

CODICE	VELOX420	VELOX650	VELOX1200T
Alim.Trifase	-	-	230-400Volt
Alim.Monofase	230Volt	230Volt	-
Frequenza	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Tens. di carica	12-24Volt	12-24Volt	12-24Volt
Corr.carica efficace	38Amp	66Amp	165Amp
Corr. di carica media EN60335-2-29	34Amp	60Amp	160Amp
Corr. di avviamento 0Volt	400Amp	650Amp	1250Amp
Potenza max assorbita Carica/avviamento	1/8,4Kw	1,8/15Kw	5/29Kw
Fusibile minio con precarica	16Amp	16Amp	16Amp
Capacità nominale di riferimento Ah-15h	430	700	2200
Batteria Avviabile min/man	65-100Ah	150-240Ah	240Ah
Dimensioni mm	360x670x380	350x750x320	470x800x360
Peso	15kg	24,2kg	43kg
Fusibili	50Ax1+80Ax1	100Ax2	100Ax4